



Erfrischung im Freien

Die wasserdichte, IP34-zertifizierte Outdoor-Variante des beliebten G-Drink-Modells von SandenVendo vereint alle Innovationen eines Premium-Automaten mit den für den Außeneinsatz erforderlichen, neu entwickelten Merkmalen, wie z.B. einem beheizten Anti-Kondensationsglas, einem Dach und einer Anti-Vandalismus-Fronttür für zusätzlichen Schutz. Dank des thermisch-magnetischen Schutzschalters und der Gefrierschutzfunktion mit speziell für den Außenbereich entwickelten Temperaturregelung, kann der G-Drink Outdoor auch bei Minusgraden betrieben werden, während die LED-Beleuchtung die Aufmerksamkeit des Kunden auf sich zieht.

DM9 OD

G-Drink Standard 9 Vertical Outdoor

	DM9 OD
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1875* x 1260 x 1010
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	410 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	9
ANZAHL ETAGEN	Standard 5 / max. 7
AUSWAHLEN GESAMT	Standard 45 / max. 63
MAX. KAPAZITÄT (0,33 ltr. DOSEN)	504
MAX. KAPAZITÄT (0,50 ltr. PET FLASCHEN)	360
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
KÜHLAGGREGAT	HC2
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +10°C
UMGEBUNGSTEMPERATUR	-15°C bis +32°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	530 W
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50/60 Hz
ENERGIEKLASSE	F
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/annum	2584

* Mit Nivellierschrauben