



SCS-TEC



PROLINE SG
TASTER



PROLINE AT
TASTER

AUFSTELLEN, ANSCHLIESSEN, FERTIG!

Der Aqua-Butler Proline Taster (Auftischgerät AT & Standgerät SG) ist durch eine hohe Zapf- und Kühlleistung das ideale Gerät für höchste Ansprüche. Er liefert Ihnen zu jeder Tageszeit gekühltes spritziges, gekühltes stilles und ungekühltes stilles Tafelwasser. Serienmäßig verfügt der Aqua-Butler Proline über eine integrierte Tropfschale, eine CO₂-Mangelanzeige, sowie einen stilvoll beleuchteten Zapfbereich.

Der Aqua-Butler Proline Touch (AG & SG) ist selbstverständlich auch mit allen unseren Hygiene-Paketen aufrüstbar.



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Spannungs- und Leistungsaufnahme	230 V, 50 Hz, 170 W
Kältemittel	R290 (60g Füllmenge)
Sicherheitsventil (am Wassersprudler)	✓
Maximaler CO ₂ -Druck	4,5 bar
Interne CO ₂ -Flasche	-
Betriebsdruck (CO ₂)	3,5 – 5,5 bar
Temperatureinstellung	mechanisch
Temperaturbereich	off, 8 °C, 5 °C, 3 °C
Portionierung	✓
Serviceintervallanzeige	-
Länge des Stromkabels	ca. 200 cm
Maschinenabmessung AT (BxHxT)	36 x 43 x 52 cm
Maschinenabmessung SG (BxHxT)	36 x 132 x 52 cm
Bruttogewicht AT / SG	41 kg / 57 kg
EG-Konformität	✓
Zapfleistung	120 - 150 l/h
Kühlleistung	80 l/h
Zapfhöhe	25 cm
Wasseranschluss	3/4" oder 3/8" Eckventil



ZUBEHÖR



Butler's Buddy Sirup



Filter



43 cm

52 cm

36 cm



52 cm

36 cm

132 cm